

FLM5030XTYFS6 Camión de recogida de cubos de basura de tipo cerrado

Introducción de los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
modelo del chasis	BJ1031V4JV3-53 (Norma nacional China VI)
fabricante del chasis	Foton
modelo del motor de chasis	DAM15KL
Potencia del motor del chasis/desplazamiento (kW)/ (ml)	85/1498
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm))	5435×1630×2150
Distancia entre ejes (mm)	2750
Peso bruto total(kg)	2995
Peso en vacío(kg)	1965
Masa máxima autorizada (kg)	900
Suspensión delantera / trasera (mm)	1075/1610
ángulo de aproximación/ ángulo de salida (°)	27/13
cantidad de cubo de basura cargada	20 unidades de barrel estándar MGB 120L o 12 unidades de barrel estándar MGB240 o 4 unidades de barrel estándar MGB660
ángulo de inclinación máxima de plancha trasera (°)	90
tiempo de cada operación de subida y bajada (s)	≤30
fuerza máxima de elevación de plancha trasera (kg)	≥300
velocidad máxima de camión (km/h)	100
Componente principal de sistema hidráulico	Unidad dinámica

Presión de sistema hidráulico (MPa)	14
Capacidad de tanque de aceite de sistema hidráulico (L)	9
Forma de control de sistema eléctrico	Corriente continua 12V
Cabina	Equipado de aire acondicionado original del fabricante