

FLM5030TYHCC6 Vehículo de mantenimiento de carreteras

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	SC1031XND64A
Fabricante del chasis	Chongqing Changan Automotive Co. Ltd Changan Motor
Modelo del motor de chasis	DK15C
Potencia nominal del motor del chasis(kw)	82
Desplazamiento del motor del chasis (ml)	1498
Velocidad máxima (km/h)	100
Dimensiones (mm)	4860×1580×2040
Peso bruto total (kg)	2840
Peso en vacío kg	1710
Masa máxima autorizada kg	1000
Suspensión delantera / trasera (mm)	1010/1150
ángulo de aproximación/ ángulo de salida (°)	16/24
Capacidad efectiva del tanque de agua (m³)	1.3
Materiales de fabricación de tanque de agua	Q345B (Opcional material SUS304)
Ancho barredor (m)	Barredora frontal ≥1.8, Marco de pulverización manual ≥1.5
Tiempo de funcionamiento continuo (min/tanque lleno de agua)	Barredora frontal y pulverización manual ≥40, pistola de mano ≥180
Presión de agua de inyección frontal (Mpa)	≥9
Modelo de bomba de agua de alta presión	CC38/15S bomba importada de Italia
Flujo de bomba de alta presión(l/mim)	38

Presión nominal de la bomba de agua de alta presión (Mpa)	15
Modelo del motor secundario	American Briggs Stratton 25T2
Potencia del motor secundario Ps	13.5