

FLM5071TSLQL6 Autobarredora

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	QL1070BUKACY
Modelo de motor	4KH1CN6LB
Potencia nominal de motor del chasis/revoluciones kW/(r/min)	88/2900
Modelo de motor secundario	4JB1-TCH
Potencia nominal de motor secundario/revoluciones kW/(r/min)	68/3000
Dimensiones totales (longitud × anchura × altura) (mm)	6335×2090×2410
Peso bruto total(kg)	7300
Peso en vacío(kg)	5100
Masa máxima autorizada (kg)	2070
Suspensión delantera / trasera(mm)	1015/1505
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°)	24/15
Distancia entre ejes (mm)	3815
Velocidad máxima (km/h)	95
Anchura máxima de limpieza (m)	3
Capacidad máxima de limpieza (m ² /h)	60000
Velocidad de limpieza (km/h)	3~20
Eficiencia de limpieza %	≥96
Capacidad del tanque de basura de acero inoxidable m ³	4.75
Capacidad del tanque de agua de acero inoxidable m ³	2.2
Ángulo de descarga(°)	≥45

Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante
--------	---