

FLM5080XTYDGBEV Camioneta Eléctrica de recogida de basuras de tipo cerrado

Introducción a los principales parámetros

Ítems			Especificaciones
Modelo del chasis			EQ1081KACEVJ2
Fabricante del chasis			Dongfeng Automobile Co. Ltd
Norma de emisión			eléctrico
Parámetros del chasis	Modelo del motor eléctrico del accionamiento		TZ310XS-LKM0503
	Potencia máxima del motor /revoluciones/torque (kw/r/min/N•m)		110/5500/500
	Voltage nominal de batería/ capacidad eléctrica(V/Ah)		618.24/173
	Capacidad nominal de batería(kwh)		106.95
	Densidad de energía de batería del chasis (Wh/kg)		153.84
	Modelo de batería /fabricante		L173TB2 (batería de fosfato de hierro y litio)/ Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd
	Forma de recarga/tiempo de recarga (h)		Recarga de corriente continua
	Kilometraje de navegacin (km)		≥240km (Método isocinético)
	cambina		Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante
dimensiones	Dimensiones totales del vehículo (mm)	longitud	7000
		anchura	2325
		altura	2480
	Distancia entre ejes (mm)		3858
	Distancia entre ruedas(delantera/trasera) (mm)		1740/1586
	Suspensión delantera / trasera (mm)		1120/2022
	Altura mínima sobre la tierra (mm)		200
	ángulo de aproximación (°)		21
	ángulo de salida (°)		16

Parámetros de peso	Peso bruto total kg		8495
	Carga axial(delantera/trasera) (kg)		2750/5745
	Peso en vacío kg		4850
	Masa máxima autorizada kg		3450
Parámetros de rendimiento de conducción	Diámetro Mínimo de giro (m)		15
	Velocidad máxima (km/h)		85
	Pendiente máxima de trabajo (%)		20
	Distancia de frenamiento (velocidad de vehículo 30 km/h) (m)		≤10
Parámetros de rendimiento específicos	Ángulo de inclinación máxima de la plancha trasera(°)		90
	Tiempo de cada operación de subida y bajada(S)		≤30
	Fuerza máxima de elevación de la plancha trasera(kg)		≥1000
	Cantidad cargada de cubos de basura (unidad)	120L	38 (horizontal)
		240L	23 (vertical)
		660L	9
	Componentes principales del sistema hidráulico		Unidad dinámica
	Presión del sistema hidráulico (MPa)		14
	Capacidad de tanque de aceite hidráulico (L)		9
	Forma de control eléctrico		Corriente continua12V