

## FLM5080XTYQL6 Camioneta de recogida de basuras de tipo cerrado con cubo de basura

Introducción a los principales parámetros

| Ítems                                                 | Especificaciones                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo del chasis                                     | QL1080BUKACY (norma nacional China VI)                                             |
| Fabricante del chasis                                 | QingLing Motors (Group) Co., Ltd.                                                  |
| Modelo del motor del chasis                           | 4KH1CN6LB                                                                          |
| Potencia del motor del chasis(kW)                     | 88                                                                                 |
| Dimensiones totales del vehículo (mm)                 | 6955×2270×2515                                                                     |
| Distancia entre ejes (mm)                             | 3815                                                                               |
| Peso bruto total kg                                   | 8280                                                                               |
| Peso en vacío kg                                      | 4350                                                                               |
| Masa máxima autorizada kg                             | 3735                                                                               |
| Suspensión delantera / trasera (mm)                   | 1120/2020                                                                          |
| Ángulo de inclinación máxima de la plancha trasera(°) | 23/15                                                                              |
| Cantidad cargada de cubos de basura                   | 23 unidades de barrel estándar de MGB240 o 9 unidades de barrel estándar de MGB660 |
| Ángulo de inclinación máxima de la plancha trasera(°) | 90                                                                                 |
| Tiempo de cada operación de subida y bajada(S)        | ≤30                                                                                |
| Fuerza máxima de elevación de la plancha trasera( kg) | 1000                                                                               |
| Velocidad máxima( km/h)                               | 105                                                                                |
| Presión del sistema hidráulico(MPa)                   | 14                                                                                 |
| Cabina                                                | Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante      |