

## FLM5080ZYSD6NG Camión de recogida de basura de tipo de compresión

Introducción a los principales parámetros

| Ítems                                         | Especificaciones                                                                                                                                                                         |                               |                     |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Modelo del chasis                             | Dongfeng DFV1081GP6NJ (norma nacional China VI)                                                                                                                                          |                               |                     |                     |
| Modelo de motor                               | Guangxi Yuchai YCS04140N-60                                                                                                                                                              |                               |                     |                     |
| Potencia del motor (kW)                       | 103                                                                                                                                                                                      |                               |                     |                     |
| Capacidad de tanque de LNG (L)                | 2×200                                                                                                                                                                                    |                               |                     |                     |
| Peso bruto total kg                           | 8200                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                     |
| Configuraciones                               | A:<br>Dispositivo de volteo de cubo de basura                                                                                                                                            | B: No equipo opcional montado | C: Caja de volteo 1 | D: Caja de volteo 2 |
| Peso en vacío kg                              | 7300                                                                                                                                                                                     | 6990                          | 7380                | 7380                |
| Masa máxima autorizada kg                     | 705                                                                                                                                                                                      | 1015                          | 625                 | 625                 |
| Dimensiones ( longitud × anchura × altura )mm | A Dispositivo de volteo de cubo de basura:<br>7900×2200×2560<br>B No equipo opcional montado: 7460×2200×2560<br>C Caja de volteo 1: 7715×2200×2560<br>D Caja de volteo 2: 7715×2200×2680 |                               |                     |                     |
| Suspensión delantera / trasera (mm)           | 1200/1860                                                                                                                                                                                |                               |                     |                     |
| Ángulo de aproximación /ángulo de salida (°)  | 16/15                                                                                                                                                                                    |                               |                     |                     |

|                                                                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad máxima (km/h)                                                                     | 89                                                                            |
| Distancia entre ejes (mm)                                                                   | 4200                                                                          |
| Volumen del cargador de basura (cargador de relleno de basura (m³))                         | 0.66                                                                          |
| Anchura de la entrada del cargador de basura(cargador de relleno de basura) (mm)            | 1565                                                                          |
| Altura (sin carga) de la entrada del cargador de basura(cargador de relleno de basura) (mm) | ≤1080                                                                         |
| Forma de compresión                                                                         | Compresión bidireccional                                                      |
| Ciclo de tiempo de trabajo del compresor (s)                                                | ≤13                                                                           |
| Tiempo de descargar la caja de basura                                                       | ≤40                                                                           |
| Ciclo de tiempo de trabajo del mecanismo de elevación (s)                                   | ≤10                                                                           |
| Capacidad efectiva de caja de basura (m³)                                                   | 6.5                                                                           |
| Capacidad de tanque de agua sucia (L)                                                       | 510=frente(izquierda、derecha) (170, 170)<br>+trasera170                       |
| Densidad de compresión de basura (t/m³)                                                     | 0.65-0.8                                                                      |
| Fuerza máxima de compresión (kN)                                                            | 112                                                                           |
| Fuerza máxima de descarga de empuje (kN)                                                    | 156                                                                           |
| Presión de operación del sistema hidráulico (MPa)                                           | 18                                                                            |
| Controlador de temperatura interior de la cabina                                            | Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante |