

## FLM5110TXSQL6S Autobarredora

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	QL1110ANMACY
Fabricante del chasis	QingLing Motors (Group) Co., Ltd.
Modelo de motor del chasis	4HK1-TCG61
Potencia de motor del chasis (kw)	139
Modelo de motor secundario	4JB1-TCH
Potencia de motor secundario	68
Peso bruto total con carga completa(kg)	10550
Peso en vacío(kg)	6970
Masa máxima autorizada (kg)	3385
Velocidad máxima (km/h)	110
Distancia entre ejes (mm)	4475
Cantidad de pasajeros autorizada en la cabina (persona)	3
Suspensión delantera / trasera(mm)	1110/1895
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°)	20/13
Dimensiones totales ( longitud x anchura x altura (mm)	7480x2345x2580
Modelo de bomba de agua de alta presión	NX-C85/120R
Presión de bomba de agua de alta presión(Mpa)	12
Flujo de bomba de agua de alta presión(L/min)	85
Anchura máxima de limpieza (m)	≥3.2

Velocidad de limpieza(km/h)	3~20
Capacidad de tanque de agua limpia (L)	6000
Capacidad de tanque de basura(L)	3000
Material de fabricación de tanque de agua residual	SUS304
Material de fabricación de tanque de agua limpia	Q345B
Modo de trabajo de la rejilla de limpieza	Los dos brazos cortos y plegables de izquierda y de derecho tiene función automática de esquivar la barrera
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante