

FLM5120TSLDTBEV Autobarridora eléctrico

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	Dongfeng Special Vehicle Company EQ1120TTEVJ
Modelo del motor eléctrico de accionamiento	TZ380XSTY842
Potencia (nominal) del motor eléctrico de accionamiento (Kw/ rpm)	80/1300
Potencia (máx.) del motor eléctrico de accionamiento (Kw/ rpm)	160/3000
Energía total del módulo de batería (kwh)	218.54
Kilometraje de navegación (km)	390 (Método de trabajo)
Modelo del motor eléctrico de accionamiento montado	WR510-01025
Potencia (nominal) del motor eléctrico de accionamiento montado(Kw/ rpm)	30/1800
Dimensiones totales del camión(longitud x anchura x altura (mm)	7025x2235x2590
Peso bruto total(kg)	11900
Peso en vacío(kg)	8400
Masa máxima autorizada(kg)	3305
Suspensión delantera / trasera(mm)	1150/1675
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°)	28/15
Distancia entre ejes (mm)	4200
Velocidad máxima (km/h)	90
Anchura máxima de limpieza (m)	3.2
Capacidad máxima de limpieza m ² /h	64000
Velocidad de limpieza (km/h)	3~20
Eficiencia de limpieza %	≥96

Capacidad total del tanque de basura de acero inoxidable (m ³)	5.5
Capacidad del tanque de agua de acero inoxidable (L)	2.5
Ángulo máximo de elevación del tanque de basura (°)	≥45
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante