

FLM5120TXSDTBEVL Autobarredora

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	EQ1120TTEVJ
Fabricante del chasis	Dongfeng Motor Co. Ltd
Modelo del motor eléctrico de accionamiento del chasis	TZ380XSTY842
Potencia nominal /máxima del motor eléctrico de accionamiento del chasis (kw)	80/160
Capacidad de batería del chasis (kWh)	218.54
Densidad de energía de batería del chasis (Wh/kg)	140.13wh/kg
Tipo de batería del chasis/fabricante	Batería de fosfato de hierro y litio /Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd
Kilometraje de navegación del vehículo eléctrico, Método isocinético, km)	420
Forma de recarga	Recarga rápida
Tiempo de recarga	2.5-3.5
Modelo del motor eléctrico de accionamiento montado/fabricante	TZ230XS-40FLM/ Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd
Potencia nominal del motor eléctrico de accionamiento montado(Kw/ rpm)	40
Motor eléctrico de accionamiento montado, Nivel de protección del sistema de control electrónico	IP67
Modelo de controlador del motor eléctrico/fabricante	V6-H-4D45G-YN05/ V&T
Peso bruto total con carga completa(kg)	11900
Peso en vacío(kg)	8320

Masa máxima autorizada (kg)	3385
Velocidad máxima (km/h)	90
Distancia entre ejes (mm)	4200
Cantidad de pasajeros autorizada en la cabina(persona)	3
Suspensión delantera / trasera(mm)	1150/1815
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°)	20/14
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	7165×2210×2645
Modelo de bomba de agua de alta presión	NX-C85/120
Presión de bomba de agua de alta presión (Mpa)	12
Flujo de bomba de agua de alta presión (L/min)	85
Anchura máxima de limpieza (m)	3.2
Velocidad de limpieza (km/h)	3~20
Capacidad del tanque de agua limpia (m³)	≥4200
Capacidad del tanque de basura (m³)	≥3000
Estructura dl sitema de tubería de agua de spray	Tubo de spray lateral tiene la función de esquivar obstáculos hacia adetlante y atrás
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante