

FLM5180GQXDF6NGS Carricuba

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones		
Modelo del chasis	DFV1182GP6NJ (Norma Nacional China VI)		
Fabricante del chasis	Dongfeng Commercial Vehicle (Xinjiang) Co., Ltd		
Modelo del motor	YCA07220N-60		
Potencia nominal del motor /revoluciones (kw/ (r/min))	162/2100		
Potencia máxima del motor /revoluciones (kw/ (r/min))	158/2100		
Dimensiones totales(longitud x anchura x altura (mm)	Configuración: sin opcionales (estándar)	Configuración B: opcional lanza-agua automática	Configuración C: opcional aparato de dragar el fango del punto único
	8300x2500x2980	8750x2500x2980	9070x2500x2980
Suspensión delantera / trasera(mm)	1400/2400	1850/2400	2170/2400
Peso bruto total(kg)	18000		
Peso en vacío(kg)	8730		
Masa máxima autorizada (kg)	9075		
Velocidad máxima de conducción (km/h)	89		
Distancia entre ejes (mm)	4500		
El número de personas que cabén en la cabina(persona)	3		
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	12/15		
Anchura de limpieza (m)	≥24		
Achura de riego (m)	≥16		
Alcance de riego trasero (m)	≥50		
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110N		

Origen de bomba de riego	Hangzhou Weilong Pumps Co., Ltd
Altura de bomba de riego (m)	110
Flujo de bomba de riego (m ³ /h)	50
Volumen útil del tanque (anunciado) (m ³)	9.52
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante