

FLM5180TCADG6 Camión de recogida de basura de cocina

Introducción a los principales parámetros

Ítems	FLM5120TCADLBEV	
Modelo del chasis	EQ1185LJ9CDE（norma nacional chinaⅥ）	
Modelo de motor	YCS04200-68	
Potencia de motor （kw）	147	
Peso bruto total(kg)	18000	
Configuración	Descarga con la plancha de empuje	Descarga con el hélice de propulsora
Peso en vacío(kg)	Configuración A	Configuración B
	7700	8000
Masa máxima autorizada (kg)	Configuración A	Configuración B
	10105	9805
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	7700×2510×3170	
Ciclo de tiempo de descargar de la caja de basura（s）	≤70	≤295
Ciclo de tiempo de trabajo del mecanismo de elevación（s）	≤24	
Capacidad del tanque de basura（m3）	≥13.5	
Capacidad efectiva del tanque de basura（m3）	≥10.5	
Capacidad del tanque de agua residual（m3）	≥0.58	
Capacidad del tanque de agua limpia（m3）	≥0.42	
Modelo de equipo lavador de alta presión /presión de operación	Gato negro FLM0719/4MPa	
Presión de operación del sistema hidráulico（MPa）	16	
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante	
Ese vehículo tiene dos configuraciones: Configuración A（estándar）、Configuración B（opcional con aparato de descarga con el hélice propulsora）; Peso en vacío(kg)）/Masa máxima autorizada son: configuración A: 7700/10105;		

configuración B: 8000/9805。Las dos configuraciones anteriores pueden ser seleccionadas los siguientes opcionales a instalar: 1. sistema de pesaje, 2. aparato de calentamiento de agua residual, 3. cámara retrovisor, 4. la defensa lateral de aleación de aluminio, el cambio de peso y de dimensión de estas 3 opciones al camión es ignorable.