

FLM5180TDYDF6 Camión multifuncional de supresión de polvo

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo de chasis	DONG FENG DFH1180EX8(norma nacional china VI)
Fabricante de chasis	DONG FENG COMMERCIAL VEHICLE CO. LTD.
Modelo de motor	CUMMINS D6.7NS6B230
Potencia nominal de motor /revoluciones (kW/(r/min))	169/2300
Potencia máxima de motor /revoluciones (kW/ (r/min))	166/1800
Distancia entre ejes (mm)	5300
Velocidad máxima (km/h)	89
Modelo de bomba de riesgo	65QZB-50/110N
Flujo de bomba de riego (L/min)	833
Anchura de limpieza (m)	≥24
Alcance de altura de riego trasera (m) (opcional)	≥50
Anchura de riego (m)	≥16
Cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante
Modelo de grupo de generador	YCW-38T5(Opcional Tipo A lanza-niebla) YCW-188T5(Opcional Tipo B, C, D lanza-niebla)
Potencia nominal de grupo de generador (kW)	30(Opcional Tipo A lanza-niebla)/150(Opcional Tipo B, C, D lanza-niebla)
Voltaje nominal de grupo de generador (V)	400/230
Modelo de motor secundario	QSB5.9-C210-30(Opcional Tipo D lanza-niebla)

Potencia nominal de motor secundario /revoluciones(kW/r/min)	154/2200(Opcional Tipo D lanza-niebla)
Opcional Tipo A lanza-niebla (opcional pulverizador de 60metros)	
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	8790×2480×3580
Peso bruto total(kg)	18000
Peso en vacío(kg)	9520
Masa máxima autorizada (kg)	8285
Volumen útil de tanque de agua (L)	9800
Modelo de pulverizador de modo soplado	FW-D60
Distancia máxima de pulverización de agua (m)	≥60
Altura máxima de pulverización de agua (m)	≥20
Modo de accionamiento	Accionamiento de variador de frecuencia
Volumen de pulverización (L/min)	30~55
Presión de pulverización de agua (Mpa)	≥2
Ángulo giratorio de boquilla de pulverización hacia arriba y abajo (°)	-10~60
Ángulo giratorio horizontal de boquilla de pulverización (°)	-90~90
Distancia de telemando (m)	≥75
Ruido (dB)	≤82
Opcional Tipo B lanza-niebla (pulverizador estandarizado de 100 metros)	
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	9640×2500×3830

Peso bruto total(kg)	18000
Peso en vacío(kg)	11940
Masa máxima autorizada (kg)	5865
Volumen útil de tanque de agua (L)	9800
Modelo de pulverizador de modo soplado	FW-D100
Distancia máxima de pulverización de agua (m)	100
Altura máxima de pulverización de agua (m)	30
Modo de accionamiento	Accionamiento de variador de frecuencia
Volumen de pulverización (L/min)	0~160
Presión de pulverización de agua (Mpa)	2
Ángulo giratorio de boquilla de pulverización hacia arriba y abajo (°)	-10~60
Ángulo giratorio horizontal de boquilla de pulverización (°)	-90~90
Distancia de telemando (m)	≥75
Ruido (dB)	≤88
Opcional Tipo C lanza-niebla (opcional pulverizador de 120 metros)	
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	10110×2500×3830
Peso bruto total(kg)	18000
Peso en vacío(kg)	12720
Masa máxima autorizada (kg)	5085
Volumen útil de tanque de agua (L)	9800

Modelo de pulverizador de modo soplado	FW-D120
Distancia máxima de pulverización de agua (m)	120
Altura máxima de pulverización de agua (m)	45
Modo de accionamiento	Accionamiento de variador de frecuencia
Volumen de pulverización (L/min)	0~240
Presión de pulverización de agua (Mpa)	2.5
Ángulo giratorio de boquilla de pulverización hacia arriba y abajo (°)	-10~60
Ángulo giratorio horizontal de boquilla de pulverización (°)	-90~90
Distancia de telemando (m)	≥75
Ruido (dB)	≤90
Opcional Tipo D lanza-niebla (opcional pulverizador de presión hidráulico de 120 metros)	
Dimensiones totales del camión(longitud × anchura × altura (mm)	10350×2500×3590
Peso bruto total(kg)	18000
Peso en vacío(kg)	11500
Masa máxima autorizada (kg)	6305
Volumen útil de tanque de agua (L)	9800
Modelo de pulverizador de modo soplado	FW-Y120
Distancia máxima de pulverización de agua (m)	≥120
Altura máxima de pulverización de agua (m)	≥45
Volumen de pulverización (L/min)	150~400

Presión de pulverización de agua (Mpa)	≥ 1.1
Ángulo giratorio de boquilla de pulverización hacia arriba y abajo (°)	-10~60
Ángulo giratorio horizontal de boquilla de pulverización (°)	-90~90
Distancia de telemando (m)	≥ 75
Ruido (dB)	≤ 90