

FLM5180TXQDF6 Tanque de limpieza del superficie de pared

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	DFH1180EX8(Norma Nacional China VI)
Fabricante del chasis	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd
Modelo del motor del accionamiento	D6.7NS6B230
Potencia nominal del motor/revolución(kW/(r/min))	169/2300
Potencia máxima del motor/revolución(kW/(r/min))	166/1800
Dimensiones totales (longitud × anchura × altura (mm)	9850×2500×3825
Peso bruto total de carga completa (kg)	18000
Peso en vacío(kg)	11500
Masa máxima autorizada (kg)	6305
Velocidad máxima de conducción(km/h)	89
Distancia entre ejes (mm)	4500
El número de pasajeros que caben en la cabina (persona)	3
Suspensión delantera/ trasera/ extensión trasera (mm)	1430/1785/2135
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	12/10
Capacidad del tanque de agua limpia(m³)	6.8
Capacidad del tanque de lavar(m³)	1.2
Especificaciones del cepillo de limpieza	φ1200×L2000mm (diámetro×longitud)
Material de cepillo de limpieza	Nylon
Altura de limpieza interior (m)	0.5~4.5
Altura de limpieza exterior (m)	0.75~4.1
Altura de pasar la pared insonorizada (m)	4.85
Cantidad de boquillas	6 unidades ×2 Grupos
Modelo de bomba de diafragma	DELTA 100
Flujo de bomba de diafragma (L/min)	100

Presión de bomba de diafragma (MPa)	5
Modelo de bomba de agua de alta presión	PND4.0/20TMI-CI
Flujo de bomba de agua de alta presión (L/min)	15
Presión de bomba de agua de alta presión (MPa)	14
Modelo de bomba de riego	65QZBG-50 / 110N-FDX2-40J
Flujo bomba de riego(m ³ /h)	50
Altura del alcance de la bomba de riego (m)	110
Anchura de riego de inversión(m)	≥24
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante
Velocidad de operación de limpieza (km/h)	1~5