

## FLM5180TXSDG6NG Tanque Barredora de tipo tiego

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones	
Modelo del chasis	EQ1185L9NDH	
Fabricante del chasis	Dongfeng Automobile co.,ltd	
Modelo del motor	YCA07220N-60	
Potencia del motor (kw)	162	
Modelo del motor secundario	Yuchai YC4G180N-50	
Potencia del motor secundario (kw)	132	
Peso bruto total de carga completa (kg)	18000	
Velocidad máxima de conducción(km/h)	90	
Distancia entre ejes (mm)	5600	
El número de pasajeros que caben en la cabina (persona)	3	
Suspensión delantera / trasera(mm)	1260/2250	
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	13/13	
Configuración	ConfiguraciónA (estándar del único cilindro de gas)	ConfiguraciónB(opcional doble cilindro de gas)
Peso en vacío(kg)	12400	12700
Masa máxima autorizada(kg)	5405	5105
Dimensiones totales ( longitud x anchura x altura (mm)	9110x2520x3100	
Modelo de bomba de agua de alta presión	PT40 (PINFL)	
Presión de bomba de agua de alta presión(MPa)	10	
Flujo de bomba de agua de alta presión(L/min)	142	
Anchura de operación(m)	3.5	
Velocidad de operación (km/h)	3~20	
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110	
Fabricante de bomba de riego	Hangzhou Weilong Pumppps Co., Ltd	
Altura de bomba de riego(m)	110	
Flujo de bomba de riego(m <sup>3</sup> /h)	50	

Volumen del tanque de agua limpia (m <sup>3</sup> )	9.4
Volumen del tanque de basura (m <sup>3</sup> )	7
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante