

FLM5250GXDFBEVS Carricuba eléctrica

Introducción a los principales parámetros

Ítems	Especificaciones
Modelo del chasis	EQ1250GEVJ1
Fabricante del chasis	Dongfeng Motor Corporation
Modelo del motor eléctrico	TZ410XS-LKM2501
Tipo de batería/modelo/fabricante	Baterías de fosfato de hierro y litio / L271C01/Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd
Capacidad total del almacenamiento de batería (kWh)	314.14
Densidad de energía del sistema de batería dinámica (W·h/kg)	140.7
Potencia nominal del motor eléctrico del accionamiento/revoluciones /torque (kW/r/min/N.m)	130/950/1300
Potencia máxima del motor eléctrico del accionamiento/revoluciones /torque (kW/r/min/N.m)	250/3000/2500
Peso bruto total de carga completa (kg)	25000
Dimensiones totales (longitud × anchura × altura (mm)	9700×2520×3060
Peso en vacío(kg)	13700
Masa máxima autorizada(kg)	11170
Suspensión delantera / trasera(mm)	1500/1850
Volumen útil del tanque (anunciado) (m ³)	11.72
Velocidad máxima de conducción (km/h)	90
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)	15/17
Distancia entre ejes (mm)	5000+1350
El número de personas que caben en la cabina(persona)	2

Anchura de limpieza (m)	≥24
Anchura de riego (m)	≥16
Alcance de riego trasero (m)	≥50
Modelo de bomba de riego	65QZB-50/110N
Origen de bomba de riego	Hangzhou Weilong Pump Co., Ltd
Altura de bomba de riego (m)	110
Flujo de bomba de riego (m³/h)	50
Controlador de temperatura interior de la cabina	Equipado de aire acondicionado de enfriamiento y calentamiento del fabricante